

Teleskop 315 z włazem lub wpustem żeliwnym

Telescope 315 with cast iron manhole or cast iron grate

Nr kat./ cat.no. 495

Armatura Befa Sp. z o.o.



495



nr kat./ cat. no. 495

nr kat./ cat. no 496

Nr kat./Cat. No.	Rodzaj/Type	Klasa/ Class	Rura/ Pipe
495-1	Właz żeliwny/ Cast iron manhole	A15	L=500
495-2	Właz żeliwny/ Cast iron manhole	B125	L=500
495-3	Właz żeliwny/ Cast iron manhole	D400	L=500
495-4	Właz żeliwny okrągły/ Cast iron manhole round	A15	L=500
495-5	Właz żeliwny okrągły/ Cast iron manhole round	B125	L=500
495-6	Właz żeliwny okrągły/ Cast iron manhole round	D400	L=500
496-1	Wpust żeliwny / Cast iron grate	A15	L=500
496-2	Wpust żeliwny / Cast iron grate	B125	L=500
496-3	Wpust żeliwny / Cast iron grate	D400	L=500

Materiały i cechy konstrukcyjne:

Właz lub wpust żeliwny z żeliwa szarego lub z żeliwa sferoidalnego
EN-GJS 500-7 / EN-GJS 400-15 wg PN-EN 1560
klasa A15; B125; D400

Rura fi 315 z PVC-(U) wg PN-EN 1401 lub PP wg PN-EN 13476
Lub PN-EN 1852, o sztywności obwodowej SN-2 do SN-8

Przeznaczenie:

Występuje jako górna część studzienek kanalizacyjnych łącząca rurę
trzonową kinety.

Materials and design features:

Cast iron manhole or grate – grey cast iron or nodular cast iron
EN-GJS-500-7/ EN-GJS 400-15 acc. EN 1560 outside
Class: A15; B125; D400
Pipe fi 315 PCV-(U) acc. EN 1401 or PP acc. EN 13476 or EN 1852,
With peripheral thickness SN-2 to SN-8

Application:

It occurs as a top part of the drainage catch pits.

Ze względu na ciągły rozwój firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobów
Due to the constant development of our company, we reserve the right to make modifications to the products..

Zamawianie/ Order procedure: **Nr**
Przykład/ Example: **495-1**