


Cast iron fittings



Kolano dwukołnierzowe ze stopką N

Cast iron flanged elbow with type N

Nr kat./ cat. no. 950



DN	L	Masa/
	[mm]	[kg]
80	165	11,7
100	180	14,8
150	220	29

Zamawianie/ Order procedure: **Nr; DN; PN**
Przykład/ Example: **950; DN100; PN10**

Materiały i cechy konstrukcyjne:

Korpus: żeliwo szare EN-GJL 250 lub EN-GJS 400-15 wg PN-EN 1560
Wykonanie standardowe: farba epoksydowa RAL 5005 250 um

Dane techniczne:

Połączenia kołnierzowe wg PN-EN 1092-2,
Ciśnienie robocze PN10,
Wykonanie wg PN-EN 545.


Przeznaczenie:

W instalacjach: wodociągowych, wody pitnej i innych płynach obojętnych chemicznie.
Kolanko ze stopką N w instalacjach wodociągowych stosowane jest jako element zmiany kierunku przepływu medium z pionowego na poziomy lub odwrotnie.

Trójnik kołnierzowy

Cast iron flanged tee connector

Nr kat./ cat. no. 960



DN	L	dn	Masa/
	[mm]		[kg]
80	330	80	14,5
100	360	80	15,6
100	360	100	15,3

Zamawianie/Order procedure: **Nr; DN; dn; PN**
Przykład/ Example: **960; DN100; DN80; PN10**

Materials and design features:

Body – nodular cast iron EN-GJL 250 or EN-GJS 400-15 acc. EN 1560,
Standard execution: epoxy paint RAL 5005 250 um.

Technical data:

Flanges acc. EN 1092-2,
Working pressure PN10
Execution acc. EN 545


Application:

In water installation, potable water and other inert fluids.
Cast iron elbow type N in water installation is applied as an element of change for the medium flow direction from vertical to horizontal or horizontal to vertical position.

Króciec dwukołnierzowy FF

Double flanged spigot type FF

Nr kat. / cat. no. 970



DN	L	Masa/
	[mm]	[kg]
80	300	7,5
100	500	9,5
100	1000	19

Zamawianie/ Order procedure : **Nr DN; L; PN**
Przykład/ Example: **970; DN100; L500; PN10**

950
960
970