

ARMATURA PRZEMYSŁOWA

FILTRY STRAINERS



wg ASME

Materiały i cechy konstrukcyjne:

Konstrukcja zgodna z normą ASME B16.34 | Układ „Y” do montażu pionowego i poziomego. Indywidualna perforacja wkładu filtra.
Materiały: WCB - LCB, C5 - C12 - WC6 - Wc9, Cf8 - CF8C - CF8M - CF3M
Others according to ASTM Standard

Dane techniczne/ przyłącza kołnierzowe:

KLASA CIŚNIENIA	ROZMIARY
150	2" - 24"
300	2" - 24"
600	2" - 24"
900	2" - 16"
1500	2" - 16"
2500	2" - 12"

Przeznaczenie:

Nadaje się do zastosowań wysokociśnieniowych i wysokotemperaturowych w elektrowniach.

Materials and design features:

ASME B16.34 design | "Y" pattern for vertical and horizontal installation.
Customized screen perforation
Stock Materials: WCB - LCB, C5 - C12 - WC6 - Wc9, Cf8 - CF8C - CF8M - CF3M
Others according to ASTM Standard

Technical data/ flanged:

CLASS	SIZES
150	2" - 24"
300	2" - 24"
600	2" - 24"
900	2" - 16"
1500	2" - 16"
2500	2" - 12"

Application:

Suitable to high pressure and high temperature applications for Power stations.

wg DIN

Materiały i cechy konstrukcyjne:

Zgodnie z EN 12516 | Wzór „Y” do montażu pionowego i poziomego.
Indywidualna perforacja wkładu filtracyjnego.
Materiały: 1.0619 - 1.6220, 1.7365 - 1.7389 - 1.7357 - 1.7379, 1.4308 - 1.4552 - 1.4408 - 1.4409

Others according to ASTM Standard

Dane techniczn przyłącza kołnierzowe:

CIŚNIENIE	ROZMIARY
PN 10/16	DN 15 - DN 600
PN 25/40	DN 15 - DN 600
PN 63	DN 15 - DN 600
PN 100	DN 15 - DN 300
PN 160	DN 15 - DN 300

Przeznaczenie:

Odpowiednie do zastosowań wysokociśnieniowych i wysokotemperaturowych

Materials and design features:

EN 12516 design | "Y" pattern for vertical and horizontal installation.
Customized screen perforation.
Stock Materials: 1.0619 - 1.6220, 1.7365 - 1.7389 - 1.7357 - 1.7379, 1.4308 - 1.4552 - 1.4408 - 1.4409

Others according to DIN Standard

Technical data/ flanged:

CLASS	SIZES
PN 10/16	DN 15 - DN 600
PN 25/40	DN 15 - DN 600
PN 63	DN 15 - DN 600
PN 100	DN 15 - DN 300
PN 160	DN 15 - DN 300

Application:

Suitable to high pressure and high temperature applications