

ARMATURA PRZEMYSŁOWA

ZAWORY ZAPOROWE GLOBE VALVE



wg ASME

Materiały i cechy konstrukcyjne:

API 623 | BS 1873 o konstrukcji wzmocnionej do zastosowań w rafineriach ropy naftowej i podobnych.

Materiały: WCB - LCB, C5 - C12 - WC6 - Wc9, Cf8 - CF8C - CF8M - CF3M

Others according to ASTM Standard

Dane techniczne/ przyłącza kołnierzowe:

KLASA CIŚNIENIA	ROZMIARY
150	2" - 24"
300	2" - 20"
600	2" - 16"
900	2" - 12"
1500	2" - 12"

Dane techniczne/ przyłącza spawane:

KLASA CIŚNIENIA	ROZMIARY
600	2" - 16"
900	2" - 16"
1500	2" - 12"
2500	2" - 12"

Przeznaczenie:

Nadaje się do zastosowań wysokociśnieniowych i wysokotemperaturowych w elektrowniach.

Materials and design features:

API 623 | BS 1873 with heavy-duty design for petroleum refinery and related applications.

Stock Materials: WCB - LCB, C5 - C12 - WC6 - Wc9, Cf8 - CF8C - CF8M - CF3M

Others according to ASTM Standard

Technical data/ flanged:

CLASS	SIZES
150	2" - 24"
300	2" - 20"
600	2" - 16"
900	2" - 12"
1500	2" - 12"

Technical data/ weldet:

CLASS	SIZES
600	2" - 16"
900	2" - 16"
1500	2" - 12"
2500	2" - 12"

Application:

Suitable to high pressure and high temperature applications for Power stations.

wg DIN

Materiały i cechy konstrukcyjne:

Zgodne z normą EN 12516 | Do zastosowań w przemyśle naftowym i gazowym oraz innych zastosowań przemysłowych.

Materiały: 1.0619 - 1.6220, 1.7365 - 1.7389 - 1.7357 - 1.7379, 1.4308 - 1.4552 - 1.4408 - 1.4409

Others according to ASTM Standard

Dane techniczn przyłącza kołnierzowe:

CIŚNIENIE	ROZMIARY
PN 10/16	DN 15 - DN 600
PN 25/40	DN 15 - DN 600
PN 63	DN 15 - DN 600
PN 100	DN 15 - DN 300
PN 160	DN 15 - DN 300

Dane techniczn przyłącza spawane:

CIŚNIENIE	ROZMIARY
PN 100	DN 50 - DN 600
PN 160	DN 50 - DN 600
PN 250	DN 50 - DN 600
PN 320	DN 50 - DN 600
PN 420	DN 50 - DN 600

Przeznaczenie:

Odpowiednie do zastosowań wysokociśnieniowych i wysokotemperaturowych w elektrowniach.

Materials and design features:

EN 12516 design | For oil&gas and other industrial applications.

Stock Materials: 1.0619 - 1.6220, 1.7365 - 1.7389 - 1.7357 - 1.7379, 1.4308 - 1.4552 - 1.4408 - 1.4409

Others according to DIN Standard

Technical data/ flanged:

CLASS	SIZES
PN 10/16	DN 15 - DN 600
PN 25/40	DN 15 - DN 600
PN 63	DN 15 - DN 600
PN 100	DN 15 - DN 300
PN 160	DN 15 - DN 300

Technical data/ weldet:

CLASS	SIZES
PN 100	DN 50 - DN 600
PN 160	DN 50 - DN 600
PN 250	DN 50 - DN 600
PN 320	DN 50 - DN 600
PN 420	DN 50 - DN 600

Application:

Suitable to high pressure and high temperature applications for Power stations.

Certyfikaty producentów/ Manufacturer certificates ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, PED, ATEX, API, Ad2000, VDI 2440, PER, TA-LUFT, ISO 10497, ACHILLES JQS, CNR